Spécifications Produit Pour P330-5

Spécifications De Groupe électrogène

Caractéristique nominale minimale	300 kVA / (240 kW)
Caractéristique nominale maximale	330 kVA / 264 kW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant	Optimisation de la consommation de carburant
Amorçage 50 Hz	300 kVA / (240 kW)
Secours 50Hz	330 kVA / 264 kW
Fréquence	50 Hz
Vitesse	1 500 tr/min
Tension	115-415 V

Spécifications Du Moteur

Modèle de moteur	Perkins® 1506A-E88TAG5
Alésage	112 mm (4,4 in)
Course	149 mm (5,9 in)
Type de régulateur	Électronique
Cylindrée	8,8 l (537 in3)
Taux de compression	16.1:1

P330-5 Équipement Standard

Moteur

Filtre à air
Robinet de vidange d'huile de graissage
Moteur rempli d'huile de graissage

Arrêt pour cause de température élevée du liquide de refroidissement
Arrêt pour cause de pression d'huile insuffisante

Refroidissement

Robinet de vidange de liquide de refroidissement
Ventilateur, entraînement de ventilateur et alternateur de charge de batterie entièrement protégés pour répondre aux directives CE sur les machines
Circuit de refroidissement rempli d'un mélange de liquide de refroidissement
Radiateur et ventilateur de refroidissement

Échappement

Tuyau d'échappement et joint statique

Carburant

Réservoir de carburant de 8 h
Raccords de carburant pour alimentation locale ou à distance

Alternateur

FG Wilson
Excitation DÉRIVÉE
Protection IP23
Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Montage

Base, acier formé avec réservoir de carburant à simple paroi
Œilletons de levage certifiés sur la base, œilletons de traction à l'arrière
Support et câbles de batterie

P330-5 Options

Échappement

Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Alternateur

Kit statisme en quadrature
Réchauffeur anti-condensation et circuit de panneau de contrôle (AH1)

Panneaux De Commande

Panneau de commande EasYgen 2500

Démarrage/chargement

Batterie au calcium (sèche)

Généralités

Mise à niveau vers groupe standard pour certification « CE »
Base à patin compact pour les groupes électrogènes ouverts
Enceinte insonorisée en acier ou galvanisée
Bac de rétention à double paroi

Enceinte

Conformité avec la directive 2000/14/CE de la Communauté européenne
Grande insonorisation pour zones résidentielles
Système de silencieux d'échappement à usage intensif entièrement fermé
Capacité à températures ambiantes élevées de 50 °C
Construction robuste et hautement résistante à la corrosion