

Spécifications Produit Pour P900-1

Spécifications De Groupe électrogène

Caractéristique nominale minimale	800 kVA / 640 kW
Caractéristique nominale maximale	900kVA / (720 kW)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant	Optimisation de la consommation de carburant
Amorçage 50 Hz	800 kVA / 640 kW
Secours 50Hz	900kVA / (720 kW)
Amorçage 60Hz	844,0 kVA 675,2 kW
Secours 60 Hz	938,0 kVA / 750,4 kW
Fréquence	50 Hz
Vitesse	1500tr/min
Tension	220-415V

Spécifications Du Moteur

Modèle de moteur	Perkins® 4006-23TAG3A
Alésage	160mm (6,3in)
Course	190mm (7,5in)
Type de régulateur	Électronique
Cylindrée	22,9l (1398.7 in3)
Taux de compression	13.6:1

P900-1 Équipement Standard

Moteur

Filtre à air

Moteur rempli d'huile de graissage

Arrêt - Température de liquide de refroidissement faible

Moteur 6 cylindres Perkins de la série 4000

Régulateur électronique

Séparateur eau/carburant monté sur le moteur

Refroidissement

Ensemble radiateur

Robinet de vidange de liquide de refroidissement

Alternateur de charge de batterie monté sur le moteur

Circuit de refroidissement rempli d'un mélange de liquide de refroidissement

Air d'alimentation refroidi

Échappement

Silencieux industriel

Carburant

Refroidisseur de carburant

Alternateur

Leroy Somer

Excitation AREP

Protection IP23

Panneau De Commande

PowerWizard 1.1+

Montage

Base, acier formé avec réservoir de carburant à simple paroi

Points de levage sur le châssis de base

P900-1 Options

Échappement

Silencieux industriels, résidentiels et critiques

Convertisseurs catalytiques

Échangeurs thermiques

Silencieux spéciaux avec pare-étincelles/certification

Alternateur

Kit statisme en quadrature
Réchauffeur anti-condensation et circuit de panneau de contrôle
Protection optimisée de l'alternateur contre les infiltrations
Alternateurs HT

Panneaux De Commande

PowerWizard2.1
easYgen-2500, 3200, 3500
ComAp
Deep Sea
Système d'automatisation personnalisé pour le client
Surveillance à distance
Protection optimisée du panneau de contrôle commande contre les infiltrations
Panneau de transfert ATI autonome

Démarrage/charge

Batterie à l'acide de plomb
Système d'aide au démarrage double et à air

Généralités

Mise à niveau vers groupe standard pour certification « CE »
Enceintes insonorisées
Ressort, silentbloks antisismiques
Test avec témoin client
Refroidissement à distance
Réchauffeur de liquide de refroidissement
Disjoncteur 4pôles
Disjoncteur motorisé
Tableau électrique BT et HT

Carburant

Circuits de transfert de carburant
Réservoir de carburant métallique intégral